Giętarka akumulatorowa VTB-22L



Średnice rur	1/4" (6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 1/2"(12mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm)
Temperatura pracy	5°C - 40°C
Czas ładowania	około 35 minut
Zasilanie ładowarki	AC 100-240 V (50-60Hz) 50W
Wymiary	325 x 250 x 180 mm
Waga	5,9 kg
Opakowanie	walizka
Zasilanie	akumulator 7,2V; 2Ah; 14,4Wh
Zastosowanie	miękkie rury miedziane

Uwaga: rewers do gięcia w drugą stronę, jest opcją do dokupienia, jest przewidziane na niego miejsce w plastikowej walizce VTB-2LL

Giętarka akumulatorowa VTB-22L

Aby przejść na stronę produktową rewersu, kliknij poniższe zdjęcie



Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Giętarka akumulatorowa VTB-22L

Giętarka akumulatorowa pozwala na łatwe gięcie rur w ciężko dostępnych miejscach.

Główne cechy to:

- szybka i prosta praca



Giętarka akumulatorowa VTB-22L







Giętarka akumulatorowa VTB-22L

