Pompa próżniowa VP-2120



Natężenie przepływu	20 m^3/h
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	4 x 10^{-2} Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	4 x 10^{-1} Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	8 x 10^{-1} Pa
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc	0,75 kW
Złącze wejściowe	6 x 1/4"SAE
Pojemność oleju	0,9 ÷ 1,5 l
Prędkość silnika	1440 obr/min
Temperatura pracy	5 ÷ 40 °C
Poziom hałasu	≤58 dB
Waga	37 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VP-2120

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- 6 par przyłączy
- wakuometr