

Pompa próżniowa VP-2120



Wydajność	266 l/min; 9,4 CFM
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	0,04 Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	0,4 Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	0,8 Pa
Moc silnika	0,75 kW (1 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V / 1 faza*
Prędkość silnika 50 Hz	1440 obr/min
Hałas	≤58 dB
Rozmiar wlot	6 x 1/4" SAE
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 68 mm²/s
Pojemność oleju	0,9 - 1,5 l
Wymiary	626 x 240 x 405 mm
Waga	37,0 kg
Opakowanie	paleta kartonowa
* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem jedno lub trójfazowym	

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VP-2120

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- 6 par przyłączy
- wakuometr