

Pompa próżniowa VRD-24



Natężenie przepływu	24 m ³ /h
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	4 x 10 ⁻² Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	4 x 10 ⁻¹ Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	8 x 10 ⁻¹ Pa
Zasilanie *	230V / 400 V
Moc *	1,10 / 0,75 kW
Złącze: wejście / wyjście	KF 25 / 40
Pojemność oleju	1,3 ÷ 2,0 l
Prędkość silnika	1440 obr/min
Zakres temperatury otoczenia	5 ÷ 40 °C
Poziom hałasu	≤58 dB
Waga	36 kg
* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem jedno lub trójfazowym	

Pompa próżniowa VRD-24

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VRD-24

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF