

## Pompa próżniowa VRD-48



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Natężenie przepływu                | 48 m <sup>3</sup> /h    |
| Próżnia cząstkowa bez balastu gazu | 4 x 10 <sup>-2</sup> Pa |
| Próżnia końcowa bez balastu gazu   | 4 x 10 <sup>-1</sup> Pa |
| Próżnia końcowa z balastem gazu    | 8 x 10 <sup>-1</sup> Pa |
| Zasilanie                          | 400 V                   |
| Moc                                | 1,50 kW                 |
| Złącze: wejście / wyjście          | KF 40                   |
| Pojemność oleju                    | 3,3 ÷ 4,5 l             |
| Prędkość silnika                   | 1440 obr/min            |
| Zakres temperatury otoczenia       | 5 ÷ 40 °C               |
| Poziom hałasu                      | ≤62 dB                  |
| Waga                               | 62 kg                   |

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

---

## Pompa próżniowa VRD-48

---

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF