

Pompa próżniowa VRD-8



Natężenie przepływu	8 m ³ /h
Próżnia cząstkowa bez balastu gazu	5 x 10 ⁻² Pa
Próżnia końcowa bez balastu gazu	5 x 10 ⁻¹ Pa
Próżnia końcowa z balastem gazu	10 Pa
Zasilanie *	230V / 400 V
Moc *	0,40 / 0,37 kW
Złącze: wejście / wyjście	KF16 / 16
Pojemność oleju	0,6 ÷ 1,0 l
Prędkość silnika	1440 obr/min
Zakres temperatury otoczenia	5 ÷ 40 °C
Poziom hałasu	≤56 dB
Waga	21 kg
* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem jedno lub trójfazowym	

Pompa próżniowa VRD-8

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VRD-8

Laboratoryjna i przemysłowa pompa próżniowa stosowana między innymi w zakładach produkcyjnych do usprawniania procesów produkcji, osuszania hermetycznie zamkniętych zbiorników, procesu wyciskania soków z drzew.

Główne cechy to:

- zabezpieczenie przed zassaniem oleju do układu
- wymuszony obieg oleju
- integralna struktura cylindra
- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
- balast gazu
- złącza KF