

Pompa próżniowa VSV-28



Natężenie przepływu	28 m ³ /h
Próżnia maksymalna	≤0,1 mbar
Próżnia maksymalna z balastem gazu I	≤0,5 mbar
Próżnia maksymalna z balastem gazu II	≤1,5 mbar
Tolerancja na parę wodną z balastem gazu I	15 mbar
Tolerancja na parę wodną z balastem gazu II	30 mbar
Zasilanie *	230/50 V/Hz
Moc silnika	1,1 kW
Prędkość silnika	1440 obr/min
Przyłącze wejściowe	G3/4"
Pojemność oleju	1,0 l
Zakres temperatury otoczenia	10 ÷ 40 °C
Poziom hałasu	≤58 dB

Pompa próżniowa VSV-28

Wymiary	496 x 268 x 248 mm
Waga	30 kg
* Możliwość zamówienia pompy z zasilaniem trójfazowym	

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VSV-28

Jednostopniowa pompa próżniowa Value przeznaczona jest do wytwarzania próżni w układach zamkniętych. W pompach serii VSV zastosowano dołot niewielkiej ilości świeżego powietrza (tzw. balast gazowy) na zakończeniu cyklu próżniowania, który w skrócie osusza powietrze trafiające do pompy. Na wlocie znajdują się zawór zwrotny (elektrozawór), który zapobiega przedostaniu się powietrza do układu po wyłączeniu pompy jak również zassaniu oleju. Dodatkowo pompy wyposażone są w filtr mgły olejowej, dzięki któremu mgła wydostająca się podczas pracy pompy zredukowana jest do minimum.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi wydajności od 20 do 300 m³/h, oraz zastosowaniu jednofazowych i trójfazowych silników elektrycznych o mocach od 0,75 kW do 5,5 kW pompy zyskały szeroki zakres stosowania.

Zakres stosowania to:

- pakowanie próżniowe
- laboratorium i analityka
- budowa maszyn
- medycyna i szpitale
- formowanie próżniowe
- motoryzacja i transport
- podnoszenie
- wulkanizacja
- druk
- LED
- przemysł drzewny
- przemysł metalurgiczny
- energia wiatrowa, słoneczna, elektryczna