

Inteligentna stacja napełniania \ VRC-6100i



↩

Czynnik chłodnicze	R12, R134a, R401C, R500, 1234yf, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509, R402A, R404A, R407B, R410A, R507, R32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Przepływ pompy	170 l/min
Czas próby podciśnieniowej	2 minuty
Czas próby ciśnieniowej	O zakończeniu próby decyduje operator
Moc silnika	0,37 kW / 0,5 KM
Zakres temperatur pracy otocz.	5° - 40 °C
Wymiary	484 x 254 x 328
Waga	21,3 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Inteligentna stacja napełniania \ VRC-6100i

Inteligentna stacja do napełniania czynnika chłodniczego VRC-6100i to wielofunkcyjne urządzenie, służące do wykonywania próżni i precyzyjnego napełniania systemów chłodniczych. Stacja składa się z pompy próżniowej o wysokiej wydajności 170 l/min, elektronicznych manometrów wysokiego i niskiego ciśnienia oraz precyzyjnego cyfrowego wakuometru, bezprzewodowej wagi oraz kompletu węży ciśnieniowych. Panel sterowania wyposażony jest w duży cyfrowy wyświetlacz z funkcją podświetlania. Poprawną pracę wszystkich podzespołów zapewnia inteligentna elektronika, która oferuje użytkownikowi następujące programy:

- próżniowanie układu
- sprawdzanie szczelności układu metodą próżni
- dokładne napełnienie układu zadaną ilością czynnika
- kontrola ciśnienia pracy układu.

Całość fabrycznie umieszczona jest w solidnej obudowie, zapewniając łatwy transport oraz odporność na uszkodzenia.

Praca urządzeniem zapewnia: bezpieczeństwo, dokładność i ochronę środowiska. Stacja napełniania jest używana podczas instalowania lub serwisowania szerokiej gamy urządzeń chłodniczych, klimatyzacji typu Split, Multi-Split, VRV oraz instalacji pomp ciepła. Stacja przystosowana jest również do pracy z nowymi czynnikami chłodniczymi R-32 i R-1234YF.

Urządzenie posiada funkcję zapisu pamięci, w przypadku awarii zasilania, zawory odcinające zamykają się, program zostaje zapisany i można wznowić jego działanie po ponownym uruchomieniu naciskając przycisk start.

UWAGA:

Funkcja napełniania działa na zasadzie różnicy ciśnień, możliwa jest tylko w przypadku gdy w układzie chłodniczym panuje niższe ciśnienie niż w zbiorniku z czynnikiem. Urządzenie nie jest wyposażone w moduł przetaczania ani odzysku czynnika!

Inteligentna stacja napełniania \ VRC-6100i

Podłączenie tradycyjne :



Podłączenie stacji napełniania:

