

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR36C4



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	1,5 KM
Prędkość silnika	3000 obr/min
Maksymalny pobór prądu	5 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)
Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,60 / 4,00 / 8,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,80 / 4,50 / 9,80 kg/min

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR36C4

Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,8 5 / 4,65 / 11,00 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	410 x 275 x 300 mm
Waga	19 kg
W zestawie	Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P.

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja odzysku czynnika chłodniczego VRR36C4

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Przeznaczona m.in do czynników R32, R1234y.

Pełna lista czynników: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32.

Stacja posiada trzy tryby odzysku: automatyczny, półautomatyczny, manualny. Ich zastosowanie zależy od charakteru pracy oraz wyboru techniki pracy serwisanta. Urządzenie ma zwiększony przepływ.

Elektroniczna stacja odzysku jest dokładniejsza od mechanicznej i ułatwia odczyt parametrów pracy.

Główne cechy to:

- szybki odzysk czynnika chłodniczego
- bezszczotkowy silnik DC o mocy 1,5 KM
- cyfrowy wyświetlacz
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- funkcja auto-oczyszczania
- 4-tłokowa sprężarka
- 4 cylindry

Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepełnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie występują.