

## Pompa próżniowa V-i210H



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Natężenie przepływu | 28,3 l/min        |
| Poziom próżni       | 99,997 %          |
| Głębokość próżni    | 15 mikronów       |
| Moc                 | 1/5 KM            |
| Przyłącze wejściowe | 1/4" SAE          |
| Pojemność oleju     | 150 ml            |
| Wymiary             | 240 x 88 x 183 mm |
| Rozmiar imbusa      | 6                 |
| Waga                | 4,0 kg            |

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

---

## Pompa próżniowa V-i210H

---

Pompa próżniowa przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HCFC (np: R410A, R407C). Dwustopniowa pompa próżniowa niewielkich rozmiarów stosowana w chłodnictwie i klimatyzacji.

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- możliwość zasilania napięciem 230V lub momentem obrotowym wkrętarki (imbus nr 6)
- niewielkie rozmiary i waga
- zwarta budowa
- wziernik do kontrolowania poziomu oleju