

Pompa próżniowa V-i220-R32



Wydajność	51 l/min; 1,8 CFM
Poziom próżni	0,2 Pa / 15 mikronów
Moc silnika	0,24 kW (0,(3) KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego	200 cm
Prędkość silnika 50 Hz	1400 obr/min
Hałas	65 dB
Przyłącze wejściowe	1/4" SAE
Pojemność oleju	0,2 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm²/s
Wymiary	318 x 124 x 237 mm
Waga	9,0 kg
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	tak

Pompa próżniowa V-i220-R32

Gwint korka wydechu	M24 x 1,5 mm
Wakuometr	wbudowany
Rozmiar wakuometru	50 mm
Dokładność wakuometru	klasa 1.6
Jednostki wakuometru	mbar / KPa
Opakowanie	karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa V-i220-R32

Pompa próżniowa VALUE przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32, 1234yf). Dwustopniowa pompa próżniowa stosowana w chłodnictwie i klimatyzacji.

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- zwarta budowa
- wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- precyzyjny wbudowany wakuometr
- elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- możliwość zastosowania opcjonalnego filtra mgły olejowej P4