

Pompa próżniowa V-i280SV



Wydajność	198 l/min; 7 CFM
Poziom próżni	0,2 Pa / 15 mikronów
Moc silnika	0,74 kW (1 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Długość przewodu zasilającego	200 cm
Prędkość silnika 50 Hz	1400 obr/min
Hałas	68 dB
Przyłącze wejściowe	1/4" SAE
Pojemność oleju	0,5 l
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm ² /s
Wymiary	395 x 145 x 318 mm
Waga	17,0 kg
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	tak

Pompa próżniowa V-i280SV

Gwint korka wydechu	M33 x 1,5 mm
Wakuometr	zewnątrzny
Rozmiar wakuometru	80 mm
Dokładność wakuometru	klasa 1.6
Jednostki wakuometru	psi / Mpa / mbar
Opakowanie	karton

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa V-i280SV

Pompa próżniowa VALUE przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HCFC (np: R410A, R407C). Dwustopniowa pompa próżniowa stosowana w chłodnictwie i klimatyzacji.

Główne cechy to:

- zawór balast gazu - zapobiega dostawaniu się wilgoci do oleju w pompie
- dwustopniowa
- zwarta budowa
- wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- precyzyjny wakuometr
- elektrozawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu