

Stacja do odzysku VRR24A



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12, R-134a, R-401C, R-500
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	1 KM
Prędkość silnika	1450 obr/min
Maksymalny pobór prądu	5 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)
Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,40 / 3,00 / 7,50 kg/min

Stacja do odzysku VRR24A

Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,50 / 3,50 / 8,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,50 / 3,50 / 9,50 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	515 x 245 x 360 mm
Waga	17,0 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja do odzysku VRR24A

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Główne cechy to:

- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- duża wydajność
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę
- funkcja wyłączenia przy osiągnięciu 80% napełnienia butli czynnikiem