

Stacja do odzysku VRR24M



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	1 KM
Prędkość silnika	3000 obr/min
Maksymalny pobór prądu	5 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)

Stacja do odzysku VRR24M

Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,40 / 3,30 / 7,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,50 / 3,85 / 8,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,50 / 3,85 / 9,50 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	380 x 250 x 360 mm
Waga	10,0 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja do odzysku VRR24M

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Główne cechy to:

- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- bezszczotkowy silnik DC o mocy 1 HP
- cyfrowy wyświetlacz
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- funkcja auto-oczyszczania
- jedno pokrętko ułatwiające obsługę
- 2-tłokowa sprężarka