

Stacja do odzysku VRR24M-B



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12, R-134a, R-401C, R-500, 1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	1 KM
Prędkość silnika	3000 obr/min
Maksymalny pobór prądu	5 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)

Stacja do odzysku VRR24M-B

Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,40 / 3,30 / 7,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,50 / 3,85 / 8,50 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,50 / 3,85 / 9,50 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	380 x 250 x 360 mm
Waga	11,0 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja do odzysku VRR24M-B

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Główne cechy to:

- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- bezszczotkowy silnik DC o mocy 1 HP
- cyfrowy wyświetlacz
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- funkcja auto-oczyszczania
- jedno pokrętko ułatwiające obsługę
- 2-tłokowa sprężarka