

Stacja do odzysku VRR12L



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12, R-134a, R-401C, R-500
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A, R-404A, R-407A, R-410A, R-507
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	3/4 KM
Prędkość silnika	1450 obr/min
Maksymalny pobór prądu	4 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)
Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min

Stacja do odzysku VRR12L

Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	400 x 250 x 355 mm
Waga	13,0 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja do odzysku VRR12L

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Główne cechy to:

- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętko ułatwiające obsługę