

## Stacja odzysku VRR12L-OS-R32



|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Czynnik chłodniczy:<br>kategoria III | R-12,R-134a,R-401C,R-500,1234yf                                                       |
| Czynnik chłodniczy:<br>kategoria IV  | R-22,R-401A,R-401B,R-402B,R-407C,R-407D,R-408A,R-409A,R-411A,R-411B,R-412A,R-502,R509 |
| Czynnik chłodniczy:<br>kategoria V   | R-402A,R-404A,R-407B,R-410A,R-507,R-32                                                |
| Zasilanie                            | 230/50 V/Hz                                                                           |
| Moc silnika                          | 3/4 KM                                                                                |
| Prędkość silnika                     | 1450 obr/min                                                                          |
| Maksymalny pobór prądu               | 4A                                                                                    |
| Sprężarka                            | Tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem                                             |
| Automatyczny wyłącznik               | 38.5bar/3850kPa(558psi)                                                               |

## Stacja odzysku VRR12L-OS-R32

|                                                                     |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wydajność odzysku:<br>kategoria III -<br>gaz / ciecz /<br>push/pull | 0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min                                              |
| Wydajność odzysku:<br>kategoria IV -<br>gaz / ciecz /<br>push/pull  | 0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min                                              |
| Wydajność odzysku:<br>kategoria V -<br>gaz / ciecz /<br>push/pull   | 0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min                                              |
| Zakres temperatur pracy                                             | 0 ÷ 40 °C                                                              |
| Wymiary                                                             | 450 x 250 x 355mm                                                      |
| Waga                                                                | 14.2 kg                                                                |
| W zestawie                                                          | Pasek na ramię, filtr osuszacz, wąż 15 cm, 1/4" x 1/4", przewód O.F.P. |

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

## Stacja odzysku VRR12L-OS-R32

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Główne cechy to:

- szybki odzysk czynnika chłodniczego
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętko ułatwiające obsługę

Przewód O.F.P. służy do połączenia z butlami posiadającymi czujnik przepiętnienia butli. Na polskim rynku jednak takie butle nie występują.



## Stacja odzysku VRR12L-OS-R32

