Stacja do odzysku VRR12L-OS



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12, R-134a, R-401C, R-500
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A, R-404A, R-407A, R-410A, R-507
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	3/4 KM
Prędkość silnika	1450 obr/min
Maksymalny pobór prądu	4 A
Sprężarka	Tłokowa, chłodzona powietrzem, bezolejowa
Automatyczny wyłącznik	38,5/3850 bar/kPa (558 psi)
Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min

Stacja do odzysku VRR12L-OS

Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 ^{0}C
Wymiary	450 x 250 x 355 mm
Waga	14,2 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja do odzysku VRR12L-OS

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC z wbudowanym separatorem oleju.

Główne cechy to:

- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- wbudowany separator oleju
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętło ułatwiające obsługę