

Vacuum pump VRD-24

Flow rate	24 m ³ /h
Ultimate partial pressure gas ballast close	4 x 10 ⁻² Pa
Ultimate total pressure gas ballast close	4 x 10 ⁻¹ Pa
Ultimate total pressure gas ballast open	8 x 10 ⁻¹ Pa
Power supply *	230V / 400 V
Power *	1,10 / 0,75 kW
Intlet and exhaust	KF 25 / 40
Oil capacity	1,3 ÷ 2,0 l
Motor speed	1440 rpm
Ambient temperature	5 ÷ 40 °C
Noise level	≤58 dB
Weight	36 kg
* Possibility to order a pump with one or three-phase power supply	

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Vacuum pump VRD-24

Laboratory and industrial vacuum pump is used, inter alia, in the production plants to improve production processes, drying hermetically sealed containers, the process of squeezing juice from the trees.

The main features:

- protection of back flow oil into the system
- forced oil flow
- an integral structure of a cylinder
- pressure relief valve